

FELCO 210A-60 - Verde

Forbice a due mani - Lunghezza 60 cm - Testa di taglio TIRANTE Made in Switzerland by FELCO







- > Affidabilità: impugnature leggere in alluminio / lama e controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità / taglio netto e preciso / tutti pezzi sostituibili
- > Efficacia: regolazione facile e durevole del taglio / testa di taglio tirante per una maggiore facilità di taglio
- > Ergonomia: protezione dei polsi e delle braccia grazie agli ammortizzatori / manici con rivestimento antiscivolo



CONSIGLIATO PER

Il nostro consiglio (🜟 = Consigliato, 🜟 🜟 = Fo	ortemente consigliato, 🌟 🌟 = Scelta migliore)	
Viticoltura	***	
Frutticoltura	***	
Orticoltura	***	
Parchi e giardini	***	
Vivaio	***	
Mano piccola	***	
Mano media	***	
Mano grande	***	
Mancino	***	



I MARCHI D'ECCELLENZA



Testa di taglio tirante

Testa che offre una grande facilità di taglio.



Regolazione micrometrica

Il dispositivo di regolazione di precisione FELCO garantisce per tutta la vita dell'attrezzo una regolazione ottimale della testa di taglio, permettendo un taglio netto e preciso.



Sistema di ammortizzamento

Gli battenti ammortizzano gli urti alla fine del taglio, proteggendo così la mano e il polso.



Impugnature in alluminio

Materiali di estrema resistenza e leggerezza.



Intercambiabilità

L'attrezzo può soddisfare qualsiasi necessità in qualunque momento: la lunghezza, il materiale delle impugnature, la testa di taglio dritta o tirante possono essere sostituiti all'interno della stessa famiglia di prodotti.

ACCESSORI



程@ 903





FELCO 902 Strumenti per l'affilatura Pietra per affilare


FELCO 903 Strumenti per l'affilatura Affilatoio

FELCO 980 Prodotti per manutenzione Spray

FELCO 990 Prodotti per manutenzione Grasso



RICAMBI



FELCO	RIF.	Descrizione	Composizione	Codice a barre UCC
恒	2/30	Chiave di regolazione	1x 2/30	7 83929 40163 8
() () () () () () () () () ()	210/3	Lama	1x 210/3	7 83929 40083 9
0.803	210/4	Controlama	1x 210/4	7 83929 40085 3
	20/93	Kit	2x 20/10	7 83929 40057 0
()	20/94	Kit	1x 20/9 + 1x20/8	7 83929 40058 7
المحمدة	200/37	Giunzione	1x 200/37 + 1x 20/10 + 1x 20/5 + 1x 70/59	7 83929 40180 5
	200A/42	Impugnature in alluminio lunghezza 42 cm	2x 200A/42 + 2x 200/35	7 83929 40092 1
	200/35	Rivestimenti	2x 200/35	7 83929 40086 0
0	20/5	Coppiglia	1x 20/5	7 83929 40174 4



	70/59	Vite	1x 70/59	7 83929 40272 7
0	200/6	Vite	1x 200/6	7 83929 40181 2
==)	20/8	Bullone	1x 20/8	7 83929 40177 5
0	20/9	Dado dentato	1x 20/9	7 83929 40178 2
•	20/7	Dado	1x 20/7	7 83929 40176 8
* D	2/16	Settore dentato	1x 2/16	7 83929 40157 7
\$ 10	20/11	Vite per settore dentato	1x 20/11	7 83929 40172 0
Þ	20/10	Ammortizzatore	1x 20/10	7 83929 40171 3



MANUTENZIONE



Pulizia

Vi consigliamo di pulire il vostro attrezzo dopo ogni utilizzo.

Se il vostro attrezzo è particolarmente sporco o suscettibile alla ruggine dopo essere stato esposto all'umidità, non posticipatene la pulizia.



Lubrificazione

Dopo la pulizia, vi consigliamo di oliare l'attrezzo per proteggerlo dalla corrosione. L'olio permette inoltre di sbloccarlo in caso d'inceppamento.



Affilamento

Vi consigliamo di affilare il vostro attrezzo almeno una volta al giorno, ma se pensate che non tagli più come prima, affilatelo subito!



Smontaggio

Vi consigliamo di smontare regolarmente il vostro attrezzo, e al più tardi quando vi sembra che si sia inceppato.



SOSTITUZIONE DI PEZZI



Sostituzione della lama

Se la lama e la controlama non s'incrociano più, o se la lama è troppo danneggiata, vi consigliamo di cambiarla.

Calibrate il gioco della lama e della controlama regolando la forza di serraggio del dado. La lama deve sfregare contro la controlama per i 2/3 della sua lunghezza.



Sostituzione della controlama

Se la lama e la controlama non s'incrociano più, o se la controlama è troppo danneggiata, vi consigliamo di cambiarla.



Sostituzione dei ammortizzatori

Se l'attrezzo si chiude troppo di netto alla fine del taglio, vi consigliamo di sostituire gli ammortizzatori.